

GRASA DE ALTO RENDIMIENTO

CARTUCHO

CON SULFONATO DE CALCIO



SPECIALIST

RESUMEN DEL PRODUCTO

Lubrica y protege de la corrosión y la humedad, resistente a altas cargas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ⊕ Excelente adhesión y cohesión proporcionando altas propiedades de sellado.
- ⊕ Previene el desgaste en la mayoría de los procesos que requieren elevadas cargas de trabajo.
- ⊕ Protección duradera contra el óxido y la corrosión.

Cartucho: para usar con bomba de engrase

RECOMENDADO PARA



INFORMACIÓN FÍSICO-QUÍMICA

PROPIEDADES

Apariencia	Marrón claro
Temperatura de uso	-30°C a +140°C
Densidad relativa líquida	1000g/cm
Hidrosolubilidad	No miscible
Compatibilidad	Todos los metales
Test de desgaste 4 bolas (atm d-4172)	6500n
Test de desgaste 4 bolas grasas	-
Propiedades en presión extrema	-
Protección anticorrosión	-
Registro NSF	-

GRASA DE ALTO RENDIMIENTO

Marrón claro
-30°C a +140°C
1000g/cm
No miscible
Todos los metales
6500n
-
-
-
-

